



M78070



Χειροκίνητος Γρασαδός 6 Lt

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που

Εάν διαπιστώσετε βλάβη της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας υπηρεσία ή μεταπωλητή.

Η εγγύηση θα τηρηθεί αφού ο πελάτης προσκομίσει μια έγκυρη, συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

1. Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.

2. Η εγγύηση καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κρυφά ελαττώματα υλικά, ανωμαλίες εγκατάστασης ή ανωμαλίες που προκαλούνται από κακή τεχνολογία κατασκευής.

3. Η παράδοση και η παραλαβή των καταγγελλόμενων εμπορευμάτων γίνεται με έξοδα του αγοραστή.

Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει:

1. Εξαρτήματα και αναλώσιμα που υπόκεινται σε φυσική φθορά.

2. Δραστηριότητες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει χρήστης.

3. Ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, κεραυνούς, υπερτάσεις και άλλα τυχαία γεγονότα.

4. Μηχανική βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία.

Η εγγύηση χάνεται σε περίπτωση:

1. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας

2. Εργαστείτε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής

3. Εργασία χωρίς ή με λανθασμένα αναλώσιμα

4. Πραγματοποίηση δομικών αλλαγών ή ακατάλληλη σύνδεση της συσκευής.

5. Παραβιάσεις σφραγίδων.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα. Η ζημιά που προκαλείται δεν καλύπτεται από την εγγύηση υπερφόρτωση, φθορά ή παραμέληση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ξεβιδώστε τις βίδες του επάνω περιβλήματος της δεξαμενής.

2. Τραβήξτε προς τα έξω το συγκρότημα καλύμματος με την αντλία. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το

περίπου 30° και τραβήξτε ελαφρά. Μην τραβάτε.

3. Γεμίστε τη λαδόκολλα με το επιλεγμένο γράσο - μέγιστο 6 κιλά. Να αποφύγω

Για να αφαιρέσετε τον αέρα, πιέστε σταθερά το γράσο στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

4. Κρατήστε το επάνω κάλυμμα του δοχείου κατακόρυφα και τοποθετήστε το απαλά μέσα στο δοχείο άνω ασπίδα.

5. Αφού ανοίξετε τη βαλβίδα, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Εάν χρησιμοποιείται πολύ παχύρρευστο γράσο, προσθέστε περίπου 300 ml λάδι λιπαντική ουσία.

2. Μην στρίβετε ή λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης, γιατί αυτό θα τον κοντύνει διάρκεια ζωής και μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή.

3. Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στην εργασία, απελευθερώστε την πίεση από το λιπαντικό.

Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εμβόλου.

4. Καθαρίστε και συντηρήστε το λιπαντικό και τις γραμμές.

5. Μη χρησιμοποιείτε μολυσμένο γράσο γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στον λιπαντήρα. Το λίπος πρέπει να φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Γρασοπιστόλι με βάση το ΠΟΔΙ 3 L

Χωρητικότητα 6 L

Μήκος σωλήνα 4m

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 30 MPa

Τύπος κίνησης μοχλού

Τύπος συστήματος μεμβράνης

Καθαρό βάρος 10 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Μην στρέφετε το καλώδιο προς τους ανθρώπους.

Η επαφή με το εφαρμοσμένο υλικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.

Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το σώμα, ξεπλύνετε αμέσως το σώμα με νερό. Συνιστάται

Φοράτε προστατευτικά ρούχα για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ερεθισμού.

Ορισμένα λιπαντικά περιέχουν καρκινογόνα συστατικά. Να το θυμάστε αυτό όταν επιλέγετε ένα λιπαντικό.