

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Τοποθετήστε το σωλήνα στη δεξαμενή
- Κρατήστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα και τοποθετήστε τον στο άνοιγμα εισόδου. Στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα εμπρός και γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει η ζεύξη. Όταν αποσυναρμολογείτε τον εύκαμπτο σωλήνα, γυρίστε αριστερόστροφα και τραβήξτε τον έξω.



Ξεκίνημα χρήσης

- Καλώδιο τροφοδοσίας

Στερέωση εξαρτήματος για καλώδιο τροφοδοσίας

Το πραγματικό μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας είναι 3 μέτρα. (Εικ.9)



- Πηγή ενέργειας
- Αφού τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, πατήστε τη θέση "1" ή τον πράσινο διακόπτη και η ηλεκτρική σκούπα θα λειτουργήσει. Πατήστε τη θέση "0" ή τον κόκκινο διακόπτη και η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί



Μέθοδοι λειτουργίας

- Για καθαρισμό σε γωνίες και σχισμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακροφύσιο ρωγμής. (Εικ. 11)
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα ταπετσαρίας για τον καθαρισμό καναπέ, κουρτίνας ή σκόνης στις διακοσμητικές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε ακροφύσιο δαπέδου για συνηθισμένους χώρους όπως χαλί και δάπεδο. (Εικ.12)
- Λειτουργία περιέλιξης
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα όταν τελειώσετε με τη χρήση και επαναφέρετε
το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από δύο μέρη στερέωσης πάνω και κάτω. (Εικ.13)

- Μέθοδος λειτουργίας για την αφαίρεση και τον καθαρισμό του φίλτρου

Κρατήστε την κλειδαριά και στις δύο πλευρές του προϊόντος και περιστρέψτε το προς τα έξω για να το ανοίξετε. Στη συνέχεια, πιάστε τη λαβή προς τα πάνω για να εκτελέσετε τον κινητήρα Εικ. 14

Πιάστε τη λαβή με το ένα χέρι και αφαιρέστε το σφουγγάρι του φίλτρου με το άλλο χέρι Εικόνα 15

Καθαρίστε πρώτα το σφουγγάρι του φίλτρου με τρεχούμενο νερό και μετά χτυπήστε το με το χέρι ή στρέψτε το. Αφού αφαιρέσετε το νερό αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα ή στη σκιά. Μην το στεγνώνετε με στεγνωτήριο για να αποφύγετε την παραμόρφωση που προκαλείται από υψηλή θερμοκρασία.

Εικόνα 16

MONTELO	Εύρος ισχύος	Τάση	Συχνότητα
HG-8020	1200W	220-240V~	50HZ

