

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Paint Zoom. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το Paint Zoom. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό τραυματισμό. Ουσίες που χρησιμοποιούνται με αυτό το πιστόλι ψεκασμού όπως τα χρώματα και τα διαλυτικά, μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα, καταστροφικά, εκρηκτικά και διαβρωτικά συστατικά

1. Περιοχή εργασίας

- Να κρατάτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο. Δουλεύοντας σε έναν ακατάστατο και ανεπαρκώς φωτισμένο χώρο μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το Paint Zoom σε περιοχές με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
- Ποτέ μην ψεκάζετε σε περιοχές με πηγές ανάφλεξης όπως μια ανοικτή φλόγα, καπνός του τσιγάρου, σπίθες, καλώδια πυράκτωσης και θερμές επιφάνειες.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το σπρέι σε μια περιοχή με αρκετό φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό.
- Καλύψτε όλες τις επιφάνειες που δεν θέλετε να ψεκάσετε. Λάβετε υπόψη ότι ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει ομίχλη μπογιάς σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή και να προκαλέσει ζημιά

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες που έχουν γείωση, όπως σωλήνες, θερμοσίφωνες και ψυγεία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην τροποποιείτε το αρχικό βύσμα του πιστολιού του Paint Zoom. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες με συσκευές με γείωση. Το αρχική βύσμα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο διακόπτης είναι ελαττωματικός.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη βροχή και την υγρασία. Μην αφήνετε το νερό να διεισδύσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο μόνο για την προοριζόμενη χρήση του. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα εξαρτήματα. Κατεστραμμένα και τσακισμένοι καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν ο ψεκασμός γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

3. Ανθρώπινη ασφάλεια

- Δώστε όλη την προσοχή σας σε αυτό που κάνετε και να προχωρήστε με προσοχή κατά τη χρήση του Paint Zoom. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Μια στιγμή της απόσπασης της προσοχής κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε μια προστατευτική μάσκα αναπνοής κατά τη χρήση της συσκευής. Η αιθάλη της μπογιάς και οι ατμοί του διαλύτη είναι επιβλαβείς για την υγεία σας.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τη συσκευή όταν είναι σε χρήση. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής, όταν αποσπάται η προσοχή από άλλους ανθρώπους.

-Αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. Κρατώντας το δάκτυλό σας στο διακόπτη όταν μετακινείτε τη συσκευή ή στη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

-Για να διατηρήσετε τον αυστηρό έλεγχο της συσκευής κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων καταστάσεων, βεβαιωθείτε ότι είστε σε μια σταθερή θέση και να κρατάτε την ισορροπία σας ανά πάσα στιγμή.

-Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ρούχα και γυαλιά ασφαλείας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκα βαφής, παπούτσια γάντια αντλιοθητικά, κράνος και ωτοασπίδες. Κρατήστε τον εαυτό σας και καλά καλυμμένο κατά τη χρήση του Paint Zoom για να προστατεύσετε τα ρούχα σας, τα μαλλιά και το δέρμα από το να βαφτούν.

-Μην χρησιμοποιείτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη για να αποτρέψετε από το να πιαστούν στη συσκευή.

-Μην στρέφετε το σπρέι βαφής σε ανθρώπους ή ζώα.

-Το Paint Zoom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες, ή από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ορθή χρήση

-Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά που συνιστώνται για πιστόλια ψεκασμού.

-Τα πιστόλια ψεκασμού δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας εύφλεκτα διαλυτικά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 21 βαθμούς.

-Τα πιστόλια ψεκασμού δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για να ψεκάσετε εύφλεκτες ουσίες.

-Ποτέ μην ψεκάζετε υλικά άγνωστου δυνητικού κινδύνου.

-Τα μπουκάλια σπρέι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές περιοχές που καλύπτονται από τους κανονισμούς για την πρόληψη έκρηξης.

-Να είστε ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους του υλικού που πρόκειται να ψεκαστεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις ετικέτες του δοχείου και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-Κρατήστε μακριά τη συσκευή από τους ατμούς διαλύτη. Μην στρέφετε το σπρέι στη συσκευή!

-Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το χρώμα ανεβαίνει στο σωλήνα εξαερισμού (σχήμα 9A-12). Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε το σωλήνα εξαερισμού, βαλβίδα (σχήμα 9A-13) και μεμβράνη (Εικόνα 9A-14). Να γίνεται αντικατάσταση της μεμβράνης, εάν είναι απαραίτητο.

-Το Paint zoom έχει μια θερμική ασφάλεια που απενεργοποιεί τη συσκευή όταν υπερθερμανθεί. Αν καεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Για να μην υπάρχει περίπτωση υπερθέρμανσης, ελέγξτε αν ο σωλήνας είναι τσακισμένος ή αν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο ή οι αεραγωγοί κυκλοφορίας μπλοκαριστεί.

Service

-Το Paint zoom θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από προσωπικό που χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά.

-Για την αποφυγή των κινδύνων, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί του από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή από

εξειδικευμένο τεχνικό.

Μέρη συσκευής

1. Ακροφύσιο
2. Δαχτυλίδι καπάκι αέρα
3. Κύριο σώμα πιστολιού
4. Σκανδάλη
5. Βίδα ρύθμισης ρευστότητας
6. Σωλήνας αέρα
7. Καπάκι βαλβίδα
8. Δοχείο Paint zoom
9. Σωλήνας
10. Ζώνη μεταφοράς
11. Διακόπτης on / off
12. Βύσμα
13. Κύπελλο μπογιάς
14. Θήκη αποθήκευσης

Είδη υλικών

Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά που συνιστώνται για πιστόλια ψεκασμού

Προετοιμασία του υλικού επικάλυψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστόλι ψεκασμού με σπρέι αδιάλυτο ή ελαφρώς αραιωμένο χρώμα, λάκα και βερνίκια.

Πριν από την έναρξη, καθορίστε την πυκνότητα των χρωμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, η οποία μπορεί να μετρηθεί σε DIN/δευτερόλεπτα.

Για να μετρηθεί το ιξώδες, αναμίξτε εντελώς το χρώμα και στη συνέχεια βυθίστε το κύπελλο μέτρησης του ιξώδους στο χρώμα για να συμπληρωθεί μέχρι το χείλος. Σηκώστε το κύπελλο πάνω από το χρώμα και τη μέτρηση του χρόνου (σε δευτερόλεπτα) το κύπελλο χρειάζεται για να αδειάσετε. Αυτό δείχνει την αξία DIN (βλέπε πληροφορίες στον πίνακα του ιξώδους) Εάν η βαφή πρέπει να αραιωθεί, ξεκινήστε με αραιώση κατά 10%. Γεμίστε ένα δοχείο με ένα λίτρο του χρώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι το κύπελλο μέτρησης του ιξώδους χωρά έως ένα δέκατο λίτρου.

Καλύψτε το άνοιγμα και γεμίστε το ποτήρι με το απαιτούμενο ποσό. Προσθέστε το διαλυτικό στην μπογιά και ανακατέψτε καλά. Μετρήστε το ιξώδες ακολουθώντας τις συστάσεις που δίνονται παρακάτω. Εάν η βαφή πρέπει να αραιώνεται περαιτέρω, αραιώστε κατά 5% (μισή μεζούρα) και μετρήστε το ιξώδες. Αν η μπογιά ακόμα δεν έχει φτάσει στο συνιστώμενο ιξώδες, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να επιτευχθεί η σωστή ιξώδες

Αυτό το πιστόλι ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα με δείκτη ιξώδους από 15 έως 50 δευτερόλεπτα. Βυθίστε το κύπελλο μέτρησης του ιξώδους στο υλικό για να το γεμίσετε. Χρονομετρήστε πόσο παίρνει για όλο το υλικό να βγει έξω από το κύπελλο (εικόνα 2).

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συστάσεις ως οδηγός, αλλά επίσης να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το υλικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε αν το υλικό πρέπει να αραιωθεί.

Πίνακας του ιξώδους

Βερνίκια, συνθετικά, αστάρια ρητίνη: αδιάλυτο -30

Συνθετικά χρώματα ρητίνης, σαφές βερνίκια: 15-30

Ακρυλικά χρώματα: 20-30

Συντηρητικά ξύλου, φυτοφάρμακα, πετρέλαιο: αδιάλυτο (μέγιστος αριθμός 30)

Βαφές αλουμινίου: 15-30

Απολυμαντικά, καθαριστικά, γυαλίζει: αδιάλυτο (μέγιστος αριθμός 30)

Σημείωση: Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες μόνο αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το υλικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν το υλικό που χρησιμοποιείτε έχει δικές του οδηγίες, τις ακολουθείτε.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Paint Zoom.

-Συνδέστε το λουράκι

-Συνδέστε το δίσκο αποθήκευσης προς τη μονάδα κινητήρα εισάγοντας το πιστόλι μέσα στον χώρο από την πλευρά του συμπιεστή (Εικ.1-14)

-Ξεβιδώστε το δοχείο από το πιστόλι ψεκασμού

-Ευθυγραμμίστε το σωλήνα αναρρόφησης (εικόνα 3). Εάν ο σωλήνας αναρρόφησης είναι σωστά τοποθετημένο, τα περιεχόμενα του δοχείου μπορεί να ψεκαστούν με σχεδόν καθόλου υπόλειμμα. Όταν ψεκάζετε οριζόντιες επιφάνειες, στρέψτε το σωλήνα αναρρόφησης προς τα εμπρός.

-Ρυθμίστε το δοχείο επάνω σε ένα φύλλο χαρτιού και γεμίστε με το προετοιμασμένο υλικό επικάλυψης.

-Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα μέσα στη σύνδεση της κύριας μονάδας και της λαβής πιστολιού ψεκασμού (σχήμα 4)

-Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού στη θήκη πιστολιού της κύριας μονάδας.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια για να προστατεύσετε το πιστόλι από σκόνη και βρωμιά.

-Μεταφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το λουράκι.

-Σημαδέψτε με το πιστόλι ψεκασμού στην επιφάνεια που πρόκειται να ψεκαστεί.

-Για τον προσδιορισμό του όγκου του υλικού και το σχήμα ψεκασμού, κάντε μια δοκιμή του σπρέι σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή οποιαδήποτε επιφάνεια παρόμοια με εκείνη που θέλετε να ψεκάσετε.

-Πατήστε το πλήκτρο on / off για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Paint Zoom.

Ρυθμίσεις σπρέι

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις ψεκασμού:

1. Κάθετη επίπεδη για οριζόντιες επιφάνειες (σχήμα 5α)

2. Οριζόντια επίπεδη για κάθετες επιφάνειες (σχήμα 5β)

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ψεκασμού

Με το παξιμάδι ελαφρώς ξεβιδωμένο, γυρίστε το καπάκι αέρα στην επιθυμητή ρύθμιση ψεκασμού και σφίξτε το παξιμάδι (εικόνα 6). Ποτέ μην πιέζετε τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού όταν ρυθμίζετε το κάλυμμα αέρα.

Ρύθμιση της ποσότητας υλικού

Για να ρυθμίσετε την ένταση του υλικού, γυρίστε τον ρυθμιστή στη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού:

Για ένα μεγαλύτερο ποσό, στροφή προς τα αριστερά
Για ένα μικρότερο ποσό, γυρίστε προς τα δεξιά (Σχήμα 7)

Τεχνική ψεκασμού

- Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς καθαρή και επίπεδη πριν από τον ψεκασμό. Κάντε προσεκτική προ-επεξεργασία της επιφάνειας εάν είναι απαραίτητο.
- Καλύψτε όλες τις επιφάνειες που δεν θέλετε να ψεκάσετε, συμπεριλαμβάνοντας βίδες κτλ.
- Για να προσδιοριστεί η ποσότητα του υλικού και το σχήμα ψεκασμού, δοκιμάστε το σπρέι σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή οποιαδήποτε επιφάνεια παρόμοια με εκείνη που θέλετε να ψεκάσετε. Πάντα ξεκινήσει τον ψεκασμό έξω από την περιοχή προς τον στόχο. Αποφύγετε τις διακοπές εντός της περιοχής του στόχου.
- Κάντε την κίνηση ψεκασμού με το χέρι σας και όχι τον καρπό σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι μια ομοιόμορφη απόσταση διατηρείται μεταξύ του πιστολιού ψεκασμού και της επιφάνειας ψεκασμού. Επιλέξτε μια απόσταση από 5 εκ έως 15 εκ, ανάλογα με το επιθυμητό πλάτος στη πίδακα ψεκασμού. Το Σχήμα 8Α δείχνει τη σωστή θέση, όπου υπάρχει μια ακανόνιστη απόσταση από την επιφάνεια ψεκασμού.
- Στοχεύστε με το πιστόλι ψεκασμού την επιφάνεια ψεκασμού σε ομοιόμορφη απόσταση. Ψεκάστε οριζόντια ή από πάνω προς τα κάτω, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση ψεκασμού.
- Συνιστάται να ξεκινήσετε με αργές κινήσεις οριζόντια και τελειώστε με ταχύτερη κάθετες κινήσεις.
- Του είναι ευκολότερο να κάνει πολλά ελαφριά στρώματα από ένα μια παχιά στρώση.
- Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα για να πάρετε μια ακόμη επένδυση.
- Αν το υλικό επικάλυψης συσσωρεύεται στο ακροφύσιο και ή στο καπάκι αέρα, καθαρίστε τα δύο μέρη με νερό ή διαλύτες.

Παύση της συσκευής

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία εάν πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού στη θήκη πιστολιού
- Όταν χρησιμοποιείτε βερνίκια 2-συστατικών, καθαρίστε αμέσως τη συσκευή.

Απενεργοποίηση και καθαρισμός της συσκευής

Καθαρίστε τη συσκευή προσεκτικά για να συνεχίσετε να δουλεύετε σωστά.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πριν από μεγάλες παύσεις και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας βαφής, ξεπλύνετε τον αέρα μέσα στο δοχείο.
- Κάνετε αυτό με τη διατήρηση του δοχείου ανοικτό για μικρό χρονικό διάστημα και κλείστε ξανά ή τραβώντας τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού και ρίχνοντας όλο το υπόλοιπο υλικό πίσω στην αρχική του συσκευασία.
- Αποσυναρμολογήστε το πιστόλι ψεκασμού.
- Ξεβιδώστε το δοχείο. Ρίξτε όλο το υπόλοιπο υλικό επικάλυψης πίσω στην αρχική του συσκευασία.
- Καθαρίστε το δοχείο και το σωλήνα αναρρόφησης με μια βούρτσα. Καθαρίστε το εξεριστικό (σχήμα 9-8)
- Χύστε διαλύτη ή νερό μέσα στο δοχείο και βιδώστε το ξανά. Χρησιμοποιείτε μόνο διαλυτικά με σημείο ανάφλεξης πάνω από 21 βαθμούς
- Συναρμολογήστε ξανά το πιστόλι ψεκασμού (εικόνα 9)
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ψεκάστε το διαλύτη ή το νερό σε ένα δοχείο ή πανί.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Ξεβιδώστε το δοχείο και αδειάστε το. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης με το κοινό ακροφύσιο.
- Τραβήξτε το σωλήνα εξαερισμού (Εικόνα 9Α-12) επάνω από το σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Ξεβιδώστε το κάλυμμα βίδας (σχήμα 9Α-13) και αφαιρέστε τον υμένα (σχήμα 9Α-14). Καθαρίστε όλα τα μέρη με προσοχή.
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι μια αφαιρέστε το καπάκι αέρα και το ακροφύσιο. Καθαρίστε το καπάκι αέρα, από κοινού ακροφύσιο και το ακροφύσιο με μια βούρτσα και νερό ή διαλύτη. Μην καθαρίζετε τις αρθρώσεις, τη μεμβράνη, τα ανοίγματα του ακροφυσίου ή τους αεραγωγούς του πιστολιού ψεκασμού με αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του πιστολιού ψεκασμού με ένα πανί και διαλύτη ή νερό.
- Συγκεντρώστε τα μέρη.

Συναρμολογήστε τη συσκευή

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τη μεμβράνη άθικτη (Εικόνα 9Α-14). Τοποθετήστε τη μεμβράνη στο κάτω μέρος της βαλβίδας με τον πείρο προς τα πάνω. Κοιτάξτε το σημάδι στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Τοποθετήστε προσεκτικά το κάλυμμα της βαλβίδας και βιδώστε ενώ πιέζετε. Τοποθετήστε το σωλήνα εξαερισμού μέσω του καλύμματος της βαλβίδας και μέσω του φίλτρου στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Τοποθετήστε το καπάκι αέρα στο ακροφύσιο και στερεώστε με το παξιμάδι.

Τοποθετήστε το κοινό δοχείο κάτω από το σωλήνα αναρρόφησης και σπρώξτε μαζί. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε απαλά το κοινό δοχείο και τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης με το κοινού δοχείου στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού.

Το σετ περιλαμβάνει

- Κύρια μονάδα
- Εύκαμπτος σωλήνας
- Λουράκι μεταφοράς
- Κύπελλο μέτρησης του ιξώδους
- Πιστόλι ψεκασμού
- Δοχείο μπογιάς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση: 230V-240V, 50Hz

Κατανάλωση ενέργειας: 650W

Έξοδος ψεκασμού: 105W

Χωρητικότητα δοχείου: 800mL

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 2.5m

Μέγιστο ιξώδες: 130 DIN/δευτερόλεπτο

Ταχύτητα κινητήρα: 30.000 στροφές το λεπτό

Βάρος: 2,2Kg

ΕΓΓΥΗΣΗ

2 έτη με την απόδειξη αγοράς σας