

Αυτόματη Κλειδαριά Χώρου Στάθμευσης Hoppline HOP1001010

Οδηγός χρήστη

Η καλύτερη λύση για την προστασία του ιδιωτικού σας χώρου στάθμευσης. Όταν είναι ανοιχτό, αποτρέπει τη στάθμευση και όταν είναι κλειστό, μπορείτε να οδηγείτε άνετα από πάνω του. Το κίτρινο χρώμα του φαίνεται ξεκάθαρα ακόμα και στο σκοτάδι.

Περιγραφή, τεχνικά στοιχεία

Τάση

Στατικό ρεύμα

Ρεύμα λειτουργίας 6VDC

Αύξηση / πτώση χρόνου λειτουργίας $\leq 0.8\text{mA}$

Ύψος μετά την ανάβαση $\leq 0.85\text{A}$

$\leq 5\text{ m}$

Ύψος μετά την πτώση 380mm

80mm

Εύρος τηλεχειριστηρίου $\leq 50\text{m}$

Θερμοκρασία περιβάλλοντος $-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$

Μέγεθος 460*460*80m

Βάρος 8 kg

Αδιάβροχο IP67

Λειτουργία

1. Αντοχή στην πίεση / Το παρκάρισμα ζυγίζει 2 τόνους χωρίς φθορές.
2. Αυτόματο κλείδωμα / Εάν ο προφυλακτήρας στάθμευσης είναι ανυψωμένος ή κατεβασμένος, κανείς εκτός από τον χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει την κατάστασή του.
3. Επίπεδο προστασίας στεγανοποίησης / IP 67, που αποτρέπει πλήρως την είσοδο και τη φθορά της σκόνης και του νερού.
4. Χειροκίνητη λειτουργία / Εάν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη ή/και δεν λειτουργεί, τραβήξτε απαλά προς τα πάνω ή πιέστε προς τα κάτω τον κινούμενο μοχλό του προφυλακτήρα στάθμευσης για να τον αντικαταστήσετε ή να τον συντηρήσετε. Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση των μπαταριών.
5. Χαμηλή ισχύς / Όταν οι μπαταρίες είναι χαμηλή, ανάβει μια λυχνία LED για να ειδοποιήσει τον χρήστη να τις αντικαταστήσει έγκαιρα.
6. Συναγερμός και επαναφορά / Εάν το κλείδωμα πιεστεί κατά την ανύψωση, ο προφυλακτήρας στάθμευσης θα ηχήσει συναγερμό. Ο μοχλός μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα μετά από 5-7 δευτερόλεπτα.

7. Αντικλεπτική προστασία / Η βάση του προφυλακτήρα στάθμευσης προστατεύεται από ένα μεγάλο εξωτερικό κάλυμμα. Το καπάκι μπορεί να ανοίξει μόνο από τον χρήστη με το αντίστοιχο κλειδί για προστασία από κλοπή. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το προστατευτικό στάθμευσης στη μέση του χώρου στάθμευσης.

Εγκατάσταση

1. Σηκώστε το μοχλό με το χέρι, ανοίξτε το κάλυμμα με το κλειδί.
2. Σημαδέψτε τη θέση της οπής, στη συνέχεια ανοίξτε 3 τρύπες στο κέντρο του χώρου στάθμευσης, διαμέτρου 12 mm και βάθους 50 mm και στερεώστε τη βάση της κλειδαριάς στάθμευσης με τις 3 βίδες επέκτασης.
3. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου Goliath στη θήκη μπαταριών πριν τη χρήση, κλείστε καλά τη θήκη μπαταριών. Στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή της κλειδαριάς στάθμευσης, τακτοποιήστε το καλώδιο.
4. Βάλτε το καπάκι και κλείστε το με το κλειδί.

Μέθοδος απομακρυσμένης σύζευξης

Συνδέστε το τροφοδοτικό, το LED είναι περίπου. Ανάβει για 3-5 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων πατάτε πρώτα το κουμπί απελευθέρωσης και μετά πατάτε το κουμπί κλειδώματος, το φλας LED σημαίνει ότι η σύζευξη είναι επιτυχής.

Περιεχόμενα: 1 προφυλακτήρας στάθμευσης, 2 τηλεχειριστήρια, 2 κλειδιά για την κλειδαριά, 3 βίδες επέκτασης