

KRAFT&DELE

KD-10340



Υδραυλική Πρέσα Χειρός 16-300mm²

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια είναι απαραίτητη για τη χρήση και τη συντήρηση αυτών των εργαλείων και εξοπλισμός. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και τυχόν σημάνσεις στο εργαλείο παρέχουν πληροφορίες για την αποφυγή κινδύνων και μη ασφαλών πρακτικών που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του εργαλείου. Τηρείτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας υπό την προϋπόθεση.

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας. Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και κρατήστε τα παιδιά μακριά.
2. Προσωπική ασφάλεια. Μείνετε σε εγρήγορση και χρησιμοποιήστε το εργαλείο σωστά.
3. Υπηρεσία. Αναθέστε το σέρβις του οδηγού υδραυλικής διάτρησης σε εξειδικευμένο άτομο / τεχνικό σέρβις που χρησιμοποιεί μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ

Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιξης ΥQK-70/120/240/300 είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο για ωτίδες, ακροδέκτες και αγωγοί σύσφιξης στο καλώδιο. Με πολλά πλεονεκτήματα όπως μικρό βάρος, καλή απόδοση, υψηλή απόδοση εργασίας κ.λπ.

1. Οδηγίες λειτουργίας.

1. Επιλέξτε το κατάλληλο σετ μήτρας για το βύσμα και το καλώδιο που χρησιμοποιείται. Παρακαλώ μια εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή διανομέας να επιλέξει τη σωστή μήτρα συμπίεσης σετ για τον συνδετήρα και το καλώδιο που χρησιμοποιείται.
2. Τραβήξτε το μάνταλο για να τοποθετήσετε τις μήτρες.
3. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μισά καλούπια είναι ασφαλισμένα πριν λειτουργήσετε το εργαλείο κάτοχος.
4. Τοποθετήστε το σύνδεσμο ανάμεσα στις μήτρες. Ανοίξτε το διακόπτη λαδιού.
5. Αντλήστε τη λαβή του εργαλείου μέχρι να κρατηθεί ο σύνδεσμος στη θέση του. Πλήρης εισαγωγή το καλώδιο στην κάννη του συνδετήρα.
6. Συνεχίστε να αντλείτε τη λαβή του εργαλείου για να σφίξετε τελείως τον σύνδεσμο.
7. Για να απελευθερώσετε το εργαλείο, κλείστε το διακόπτη λαδιού. Ο κριός θα ανασυρθεί και το εργαλείο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο του.

2. Προδιαγραφές.

Μοντέλο YQK-70 YQK-120 YQK-240 YQK-300
Πρεσάρισμα
εύρος
4-70 mm² 10-120 mm² 16-240 mm² 16-300 mm²
Πρεσάρισμα
δύναμη
60kn 80kn 100kn 100kn
Διαδρομή 12mm 16mm 20mm 20mm
Πρεσάρισμα
τύπος
Πρεσάρισμα εξαγωνου
Βάρος
(ΒΔ)
1,75kg 2,75kg 3,45kg 3,55kg
Πρότυπο
πτύχωση
πεθαίνει
4,6,10,16
,25,35,
50,70 mm²
10,16,25,35,
50,70,95,
120 mm²
16,25,35,50,70,
95.120.150,
185.240 mm²
16,25,35,50,70,
95.120.150,
185.240,
300mm²

3.Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους