

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

**Αντλία καυσίμου 12L / λεπτό
KD1172 - 12V + 230V ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετάφραση των
αρχικών οδηγιών**



Γενικές προδιαγραφές προϊόντος

■ Αντλία καυσίμου KD1172 - 12V και 230V

Η αντλία έχει σχεδιαστεί για άντληση ντίζελ και κηροζίνης, εκτός από τη βενζίνη. Η κεφαλή της αντλίας είναι κατασκευασμένη από σίδηρο με χάλκινο σωλήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ	Η συσκευή δεν προορίζεται για άντληση καυσίμου χαμηλής ανάφλεξης (π.χ. βενζίνη, υγραέριο, αλκοόλ κ.λπ.)
---------	--

■ Εν συντομία

- ✓ ✓ Ελαφριά κατασκευή
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση και χρήση
- ✓ Ιδανικό για άντληση υγρών από τη μια δεξαμενή στην άλλη

A: Τυπικά αξεσουάρ



Σφικτήρας λάστιχου για πότισμα 1

B: Προειδοποίηση:

1. Πριν συνδέσετε την αντλία, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πηγής ισχύος αντιστοιχεί στην τάση για την οποία έχει σχεδιαστεί η αντλία.
2. Η ανοχή τάσης είναι +/- 5%.
 3. Η ροή του καυσίμου είναι προς την κατεύθυνση του βέλους στην αντλία.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η αναρρόφηση είναι σωστά σφραγισμένη στο Δ... ΕΟ για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή ροή. Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα φίλτρο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας από ζημιές λόγω μόλυνσης.
5. Ο κύκλος λειτουργίας της αντλίας είναι 15 λεπτά υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με θερμική προστασία που απενεργοποιεί τη συσκευή όταν επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

■ προδιαγραφές προϊόντος

Όνομασία προϊόντος	Αντλία καυσίμου	Μοντέλο	JH-02
Παράγοντας	Λάδι	Σύνδεση εισόδου/ εξόδου	16mm
Τάση	KD1172 – 12V/230V	Ισχύς(w)	20
Η ταχύτητα της ροής	12L/Min	Πίεση	2bar
Το ύψος της ανύψωσης	2.5m	Χρόνος παραγωγής	0,3kg
Πακέτο	1 τεμάχιο / χαρτοκιβώτιο και 40 τεμάχια σε ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο	Διαστάσεις	Διάμετρος 38 mm Ύψος 145mm